

PPC-300WP WASHDOWN PORTION CONTROL SCALE

Yamato

Features

- Waterproof - IP68/65¹
- Complete Stainless Steel Construction
- Over/Under Indicator
- Large Removable Stainless Steel Platform
- Accurate - 2,000 Divisions
- Large LCD Display
- Battery or AC Operation
- Adjustable Auto Shut-off
- Initial, Automatic and Semi-automatic Zero Setting Mechanisms
- Multiple Units
- Capacities from 4.4 lb to 44 lb (2 kg to 20 kg)



Model	PPC-300WP				
	Pound	Kilogram	Ounce	Pound-Ounce*	Max. Tare
PPC-300WP-4	4.4 lb x 0.002 lb	2 kg x 0.001 kg	80 oz x 0.05 oz	5 lb x 0.05 oz	Capacity
PPC-300WP-10	10 lb x 0.005 lb	4 kg x 0.002 kg	160 oz x 0.1 oz	10 lb x 0.1 oz	Capacity
PPC-300WP-22	22 lb x 0.01 lb	10 kg x 0.005 kg	352 oz x 0.2 oz	22 lb x 0.2 oz	Capacity
PPC-300WP-44	44 lb x 0.02 lb	20 kg x 0.01 kg	704 oz x 0.5 oz	44 lb x 0.5 oz	Capacity
Accuracy	Class III, 2000 divisions				
Weighing System	Strain gauge load cell				
Certificate of Conformance	08-041				
Platform	9" x 7 5/8" stainless steel (230 x 194 mm)				
Display	7 segment LCD single display				
Character Size	0.5" x 1.2" (13.5 x 30 mm), 5 digits				
Power	6 VDC - 4 "D" batteries or optional AC adapter				
Battery Life	1400 hours of continuous use with alkaline batteries				
Housing Material	Stainless Steel				
Operating Temperatures	14° F ~ 104° F (-10° C ~ 40° C)				
Function	Checkweighing, grading, fixed: unit toggle, function toggle				

¹PPC-300WP's are manufactured as IP68. If units are opened, they can be closed on-site for an IP65 rating or returned to Yamato for re-sealing to ensure continued IP68 protection. Only Yamato authorized technicians using Yamato approved equipment can assure the integrity of the IP68 protective seal after it has been opened; opening of this unit by anyone else will void the IP68 warranty against internal water damage.

*Combined units, such as pound-ounce, are not legal for trade.

Weigh Better Solutions • Weigh Better Support

Yamato Corporation

6306 W. Eastwood Ct.
Mequon, WI 53092
Tel: 262.236.0000
Fax: 262.236.0036

Yamato Corporation

20451 James Bay Circle
Lake Forest, CA 92630
Tel: 800.538.1762

Yamato Scale de Mexico

Av. Dr. Gustavo Baz 191, Bodega F
Col. El Mirador, CP. 54080
Tlalnepantla de Baz, Mexico
Tel: 52-55-2628-6140

www.YamatoAmericas.com

Form No. YSS-PPC300WP-1116-02

PPC-300WP BASCULA LAVABLE DE CONTROL PORCIÓN

Yamato

Características

- Impermeable - IP68/65¹
- Construcción completa de acero inoxidable
- Indicador de sobre/por debajo
- Plataforma grande desmontable de acero inoxidable
- Precisión - 2000 divisiones
- Pantalla grade LCD
- Operación con batería o adaptador AC
- Apagado automático ajustable
- Mecanismo de ajuste inicial, automática y semiautomática
- Unidades múltiples
- Capacidades desde 4.4lb a 44lb (2kg a 20 kg)



Modelo	PPC-300WP				
	Libras	Kilogramos	Onzas	Libras-Onzas*	Tara Max.
PPC-300WP-4	4.4 lb x 0.002 lb	2 kg x 0.001 kg	80 oz x 0.05 oz	5 lb x 0.05 oz	Capacidad
PPC-300WP-10	10 lb x 0.005 lb	4 kg x 0.002 kg	160 oz x 0.1 oz	10 lb x 0.1 oz	Capacidad
PPC-300WP-22	22 lb x 0.01 lb	10 kg x 0.005 kg	352 oz x 0.2 oz	22 lb x 0.2 oz	Capacidad
PPC-300WP-44	44 lb x 0.02 lb	20 kg x 0.01 kg	704 oz x 0.5 oz	44 lb x 0.5 oz	Capacidad
Clase de precisión	Clase III, 2000 Divisiones				
Sistema de pesaje	Célula de carga de galgas extenso métricas				
Certificado de conformidad	08-041				
Plataforma	9" x 7 5/8" Acero Inoxidable (230 x 194 mm)				
Pantalla	LCD con 7 segmentos, única pantalla				
Tamaño de letra	0.5" x 1.2" (13.5 x 30 mm), 5 dígitos				
Energía	6 VDC - cuatro baterías de tamaño D o un adaptador AC opcional				
Vida de la batería	1400 horas de uso continuo con baterías alcalinas				
Material de la cubierta	Acero inoxidable				
Temperaturas de funcionamiento	14° F ~ 104° F (-10° C ~ 40° C)				
Función	Pesaje de control, clasificación, fijo, palanca de la unidad, función de palanca				

¹PPC-300WP's se fabrican como IP68. Si la unidad es abierta, pueden ser cerradas en el sitio para una clasificación IP65 o devuelto a Yamato para un resellado para asegurar la continuación de protección IP68. Solo técnicos e herramientas autorizados por Yamato pueden asegurar la integridad del sellado de la IP68 después que esta sea abierta; Si esta es abierta po cualquier persona que no sea autorizada se anulará la garantía IP68 contra daños internos.

*Unidades combinadas, tales como libra - onza, no es legal para el comercio

Mejor Soluciones de Pesaje • Mejor Soporte de Pesaje

Yamato Corporation

6306 W. Eastwood Ct.
Mequon, WI 53092
Tel: 262.236.0000
Fax: 262.236.0036

Yamato Corporation

20451 James Bay Circle
Lake Forest, CA 92630
Tel: 800.538.1762

Yamato Scale de Mexico

Av. Dr. Gustavo Baz 191, Bodega F
Col. El Mirador, CP. 54080
Tlalnepantla de Baz, Mexico
Tel: 52-55-2628-6140

www.YamatoAmericas.com

Form No. YSS-PPC300WP-1116-02